

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

номер 0672-CPR-0363

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
подрязана котва HMU-PF

2. Предвидена употреба/употреби:

Продукт	Употреба по предназначение
Метални анкери за използване в бетон	За фиксиране и/или укрепване към бетон, конструкционни елементи (които допринасят за стабилността на работите) или тежки части.

3. Производител:

Hilti Corporation Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт: Система 1

5. Европейски документ за оценяване: ETAG 001, част 3 (издание 04-2013) използван като
Европейска техническа оценка: [ETA-14/0069 \(24.12.2015\)](#)
Орган за техническа оценка: CSTB – Centre Scientifique et Technique du Batiment
Нотифициран орган/органи: 0672 – MPA Stuttgart

6. Декларирани експлоатационни показатели:
Механично съпротивление и стабилност (BWR 1)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Характеристично съпротивление за статични и квази-статични натоварвания, премествания	Вижте Приложение C1, C2, C5 and C6, ETA-14/0069
Характеристично съпротивление за категория на сеизмични характеристики C1, премествания	Вижте Приложение C9, ETA-14/0069
Премествания	Вижте Приложение C10, ETA-14/0069

Безопасност в случай на пожар (BWR 2)

Съществена характеристика	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Анкериранията удовлетворяват изискванията за Клас A1
Огнеустойчивост	Вижте Приложение C3, C4, C7 and C8, ETA-14/0069

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Edward-Luis Przybylowicz

Ръководител на филиала
Филиал „Анкери“

Gunnar Wald

Ръководител по качеството
Филиал „Анкери“